# «ШАНС»

## БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2022

ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 540 50 37
E-MAIL: SHANS@NPK-PHZ.RU
ПОЖХИМЗАЩИТА.РФ

# РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

# РПА «ШАНС»

## ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТУ 32.99.11-055-20216972-2021

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРОЗРАЧНОЙ УПАКОВКЕ С ЕВРОСЛОТОМ

### НОВОЕ ОГОЛОВЬЕ

ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СНИМАТЬ И НАДЕВАТЬ РЕСПИРАТОР, НЕ СНИМАЯ ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВКЛЮЧАЯ КАСКУ, ОЧКИ И НАУШНИКИ.

### МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

ПОЗВОЛЯЮТ УДОБНО И НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ РЕСПИРАТОР СЗАДИ НА ШЕЕ

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ

В **2** РАЗА НИЖЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

УДОБНОЕ НОШЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ «НА ГОТОВЕ»

### СКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

ПОЗВОЛЯЕТ УДОБНО РЕГУЛИРОВАТЬ НА ЛИЦЕ, НЕ СНИМАЯ РЕСПИРАТОРА

# НАЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В АТМОСФЕРЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ АЭРОЗОЛЯМИ (ПЫЛЬ, ДЫМ, ТУМАН), ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АЭРОЗОЛЯМИ.

# УСТРОЙСТВО

МЯГКАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ ПОЛУМАСКА
ИЗ ЭЛАСТОМЕРА УНИВЕРСАЛЬНОГО РАЗМЕРА
С ПЛАСТИКОВОЙ КАРКАСНОЙ НАКЛАДКОЙ



ДВА СМЕННЫХ ФИЛЬТРА
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКИ P3 NR D

ОДНА ТОЧКА РЕГУЛИРОВКИ



СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ 2 РАЗА НИЖЕ
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

# ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

**ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ**

**75** ЧАСОВ

**МАССА**

**250** ГРАММ

**ТЕМПЕРАТУРА**

**- 40**
**+ 40**

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

**5 ЛЕТ**
С ДАТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВЕН В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО И МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

! СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

# РЕСПИРАТОР ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

# РПГА «ШАНС»

ТУ 32.99.11-055-20216972-2021

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРОЗРАЧНОЙ УПАКОВКЕ С ЕВРОСЛОТОМ

МАРКА ФИЛЬТРОВ

**A1P2**

ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008)

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ

В **2** РАЗА НИЖЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008)

НОВОЕ ОГОЛОВЬЕ

ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СНИМАТЬ И НАДЕВАТЬ РЕСПИРАТОР, НЕ СНИМАЯ ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (КАСКУ, ОЧКИ И НАУШНИКИ)

КОЭФФИЦИЕНТ ПОДСОСА

**< 2 %**

ГОСТ 12.4.244-2013

В **2,5** РАЗА НИЖЕ ТРЕБУЕМОГО

ОТ АЭРОЗОЛЕЙ, ПАРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ КИПЕНИЯ ВЫШЕ 65°С

ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008)

# НАЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ АЭРОЗОЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ВИРУСЫ И МИКРОБЫ И ВРЕДНЫХ ГАЗО - ПАРООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ( ЛАКИ, КРАСКИ, АЦЕТОН, БЕНЗИН, КЕРОСИН, РАСТВОРИТЕЛИ, ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ И Т.Д. )

# УСТРОЙСТВО

МЯГКАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ ПОЛУМАСКА
ИЗ ЭЛАСТОМЕРА УНИВЕРСАЛЬНОГО РАЗМЕРА
С ПЛАСТИКОВОЙ КАРКАСНОЙ НАКЛАДКОЙ

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ МАРКИ «ШАНС» А1Р2

ОДНА ТОЧКА РЕГУЛИРОВКИ

4 - Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

# ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

**ЗАЩИТА ОТ ГАЗОВ**

ДО **50** ПДК

**МАССА**

**400** ГРАММ

ГОСТ 12.4.235-2019
(EN 14387:2004+A1:2008)

**ТЕМПЕРАТУРА**

**- 40**
**+ 40**

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

**5 ЛЕТ**
С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВЕН В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО И МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

# ПРОТИВОГАЗ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

# ППА «ШАНС»

## ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТУ 32.99.11-050-20216972-2021

! ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СУМКЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ

В **2000** РАЗ СНИЖАЕТ

КОНЦЕНТРАЦИЮ АЭРОЗОЛЕЙ

В **2** РАЗА НИЖЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ВДОХЕ

ФИЛЬТР «ШАНС» С РЕЗЬБОЙ 40 Х 4 ГОСТ 8762-75

МАССА ФИЛЬТРА 85 ГРАММ

# НАЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В АТМОСФЕРЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ АЭРОЗОЛЯМИ (ПЫЛЬ, ДЫМ, ТУМАН), ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ РАБОТ.

# УСТРОЙСТВО

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН

СМЕННЫЙ ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКИ Р3 NR D

5 ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОГОЛОВЬЯ

СТЕКЛО СО СНИЖЕННОЙ ЗАПОТЕВАЕМОСТЬЮ

# ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

**ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ**

75 ЧАСОВ

**МАССА ИЗДЕЛИЯ**

700 ГРАММ

**ТЕМПЕРАТУРА**

- 40
+ 40

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

6ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВЕН В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО И МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

! СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

# ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ

# ППФ «ШАНС»

# НАЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ПАРОВ КРАСКОК, ЛАКОВ, АЦЕТОНА, ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, БЕНЗИНА, КЕРОСИНА, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ И АЭРОЗОЛЕЙ.

# УСТРОЙСТВО

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН

СМЕННЫЙ ФИЛЬТР
МАРКИ А2Р2 R

5 ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОГОЛОВЬЯ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СУМКЕ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

# ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРА

**ВРЕМЯ РАБОТЫ**
НЕ МЕНЕЕ 7 ЧАСОВ

**МАССА ФИЛЬТРА**
320 ГРАММ

**ТЕМПЕРАТУРА**
- 40
+ 40

**СРОК ХРАНЕНИЯ**
6 ЛЕТ

ЭФФЕКТИВЕН В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО И МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

# КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЗС «ШАНС»

ТУ 14.12.11-049-20216972-2021

СОЧЕТАЕТСЯ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ СИЗОД

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

| РАЗМЕР | РОСТ |
|---|---|
| 48 - 50 | 170 - 176 |
| 52 - 54 | 182 - 188 |
| 56 - 58 | |
| 60 - 62 | |

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ

# НАЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (ОТ БРЫЗГ РАСТВОРОВ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ) И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ

# ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

ЭЛАСТИЧНЫЙ ОТЛЁТ КАПЮШОНА (ПРИТАЧНОЙ)

ЗАСТЕЖКА - МОЛНИЯ С ЗАЩИТНЫМ КЛАПАНОМ



НЕТКАНЫЙ СПАНБОНД ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕРНЫМ МЕМБРАННЫМ МАТЕРИАЛОМ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОКЛЕЕННЫЕ ШВЫ

ТРИКОТАЖНЫЕ МАНЖЕТЫ

ЭЛАСТИЧНЫЕ ВСТАВКИ НА ТАЛИИ

# ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**4В** — ЖИДКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

**К40** — КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОТЫ ДО 40%

**Щ40** — КОНЦЕНТРАЦИЯ ЩЕЛОЧИ ДО 40 %

**55** — ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА, Г/М$^2$

**ТЕМПЕРАТУРА**

- 5
+ 35

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ 4.2 ПО ГОСТ 15150.

**МАССА ИЗДЕЛИЯ**

**ДО 500** ГРАММ

! СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

ЛОГОТИП И ТОРГОВАЯ МАРКА «ШАНС» ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ №716006, №721763